


**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

- Size : DN50-DN1000
- Pression de service maxi: 10 bar/16 bar (DN50-300), 10 bar (DN≥350) ou 16 bar (DN≥350) sur demande
- Temperature de service maxi : +110°C
- Test de pression: Corps : 15 bar/ 24 bar MATERIAUX  
Siege : 11 bar/ 17.6 bar

**MATERIAUX**

No.	Descriptions	Materiaux
1	Corps	Fonte ductile EN-GJS-400-15
2	Siege	EPDM
3	Arbre	Acier inoxydable 416
4	Disque	Acier inoxydable 304
5	Tige	Acier inoxydable 201
6	Bague	PTFE
7	Anneau	NBR

**APPLICATIONS**

Adduction d'eau, assainissement, HVAC, boisson.

**SPECIFICATIONS**

- Type: Vanne papillons concentrique à brides
- Ecartement brides selon BS 5155, ISO 5752
- Assemblage brides selon: ISO 5211
- Perçage brides selon EN 1092-2
- Test de pression selon EN 12266-1
- Peinture epoxy
- Operation: boîte vitesse, actuateur électrique et pneumatique, etc.

**DIMENSIONS**

Size		A	B	C	L		D	D1		n-d	
DN	Inch				PN10	PN16		PN10	PN16	PN10	PN16
50	2	120	83	108	32		52.9	125		4-19	4-19
65	2-1/2	130	93	112	32		64.5	145		4-19	4-19
80	3	145	100	114	32		78.8	160		8-19	8-19
100	4	155	114	127	32		104	180		8-19	8-19
125	5	170	125	140	32		123.3	210		8-19	8-19
150	6	190	143	140	32		155.6	240		8-23	8-23
200	8	205	170	152	45		202.5	295		8-23	12-23
250	10	235	198	165	45		250.5	350	355	12-23	12-28
300	12	280	223	178	45		301.6	400	410	12-23	12-28
350	14	310	279	190	45		333.3	460	470	16-23	16-28
400	16	340	300	216	51.2	72	389.6	515	525	16-28	16-31
450	18	375	345	222	51.2	72	440.5	565	585	20-28	20-31
500	20	430	355	229	52.7	77.5	491.6	620	650	20-28	20-34
600	24	500	410	267	70.2	80	592.5	725	770	20-31	20-37
700	28	560	478	292	76	82	695	840	840	24-31	24-37
800	32	620	529	318	76	82	794.7	950	950	24-34	24-41
900	36	665	584	330	118	118	864.7	1020	1020	28-34	28-41
1000	40	735	657	410	141	141	965	1160	1170	28-37	28-44

Sujet à modification sans préavis.